

BLISTER ELEC. BASICO 2,5mm 10 uds.

Ref. 05973



El blister de electrodos básicos E7018 de 2,5 mm de Solter ofrece máxima calidad para soldadura manual MMA/SMAW. Su revestimiento de bajo hidrógeno mejora la resistencia del cordón y reduce el riesgo de porosidad. Ideales para estructuras metálicas, estos electrodos funcionan con corriente AC/DC y alcanzan 70.000 PSI de resistencia a la tracción. Cada blister incluye 10 unidades protegidas contra la humedad. ¿Buscas uniones duraderas y profesionales? ¡Incorpora la eficiencia de Solter en tus proyectos hoy mismo!

Principales Características:

- ❑ Soldadura MMA/SMAW confiable: Diseñados específicamente para soldadura manual con electrodo revestido, estos electrodos E7018 ofrecen un rendimiento superior en uniones críticas y exigentes.
- ❑ Compatibles con AC y DC: Gracias a su flexibilidad de corriente, pueden utilizarse con la mayoría de máquinas de soldadura convencionales, optimizando el tiempo de trabajo en campo o taller.
- ❑ Rango de amperaje recomendado de 70 a 90 A: Permite una soldadura precisa, con arco estable y excelente penetración, ideal para espesores medios.
- ❑ Revestimiento con bajo contenido de hidrógeno: Minimiza la formación de poros y defectos en el cordón, asegurando resultados limpios, resistentes y de gran acabado.
- ❑ Alta resistencia mecánica: Con una resistencia a la tracción de 70.000 PSI, estos electrodos son ideales para estructuras sometidas a grandes esfuerzos.
- ❑ Arco potente: Alcanza temperaturas superiores a 3500 °C, lo que facilita la fusión de diferentes metales con gran eficiencia.
- ❑ Presentación práctica: Blister de 10 unidades diseñado para una conservación óptima, protegiendo los electrodos contra la humedad y facilitando su transporte.
- ❑ En Solter, sabemos que la precisión importa. Por eso, desarrollamos consumibles de alto rendimiento para asegurar resultados profesionales en cada soldadura. Confía en nuestra experiencia y da el siguiente paso en calidad.

BLISTER ELEC. BASICO 2,5mm 10 uds.

Ref. 05973

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Generales

Diámetro

Ø 2,5mm