

MANTA IGNIFUGA 600°C 2000 x 1860

Ref. 10082



¿ La Manta Ignífuga 600°C de Solter está diseñada para brindar **protección superior contra chispas, salpicaduras de metal fundido y temperaturas extremas**. Fabricada con **fibra de vidrio con recubrimiento de poliuretano**, ofrece una alta resistencia al fuego y al agua, asegurando un entorno laboral más seguro y eficiente. **Cumple con las principales normativas internacionales**, garantizando su fiabilidad en entornos industriales exigentes. Protege tu espacio de trabajo con la máxima seguridad térmica.

¡Asegura tu protección con la calidad Solter!

Principales Características:

- ¿ **Protección térmica avanzada:** Diseñada para resistir temperaturas de hasta **600°C en uso vertical**, lo que la hace ideal para **soldadura, oxicorte y corte por plasma** en entornos exigentes.
- ¿ **Alta resistencia a la tracción:** Su estructura robusta cumple con la **EN ISO 13934-1**, asegurando una mayor resistencia mecánica y evitando desgarros en trabajos intensivos.
- ¿ **Seguridad contra propagación del fuego:** Gracias a su composición ignífuga, cumple con la **UNE EN ISO 15025**, limitando la propagación de la llama y reduciendo el riesgo de incendios.
- ¿ **Impermeabilidad garantizada:** Su material altamente resistente cumple con la **UNE EN 20811**, proporcionando una barrera eficaz contra la penetración del agua en entornos húmedos.
- ¿ **Aislamiento térmico superior:** Su certificación **ISO 9151** garantiza una excelente **protección contra el calor convectivo**, reduciendo la transferencia térmica en zonas de trabajo.
- ¿ **Uso seguro en soldadura y corte térmico:** Avalada por la **EN ISO 11611**, es una opción segura para **protección en procesos de soldadura y técnicas conexas**, evitando daños por chispas y salpicaduras de metal fundido.
- ¿ **Confía en Solter para garantizar la máxima seguridad en cada proceso de soldadura.** Calidad, resistencia y protección en un solo producto.

MANTA IGNIFUGA 600°C 2000 x 1860

Ref. 10082

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Generales	
Normativa	UNE EN 13501-1:2007+A1:2010
Product Code	10082
Uso	Trabajos de soldadura, oxicorte y corte por plasma

Estructurales	
Material	Fibra de vidrio recubierta de poliuretano, sin amianto
Medidas	2000 x 1860 mm