

OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169



La pantalla de soldadura electrónica **OPTIMATIC 150 FLIP-UP** de Solter redefine la comodidad y funcionalidad para soldadores profesionales. Su diseño abatible Flip-Up permite alternar entre soldadura y tareas auxiliares sin quitarse la pantalla, optimizando tiempo y seguridad. Con tecnología de oscurecimiento automático (1/30.000 s), **campo de visión de 89x39 mm** y alimentación híbrida, garantiza protección visual superior en procesos MMA, TIG y MIG/MAG. ¡Descubre la eficiencia y precisión que solo Solter puede ofrecer!

Principales Características:

- ✓ **Sistema abatible Flip-Up:** Eleva la pantalla frontal de forma sencilla, facilitando transiciones rápidas entre soldadura y trabajos de inspección o amolado sin necesidad de retirarla.
- ✓ **Tecnología de oscurecimiento automático:** Con un tiempo de reacción de 1/30.000 segundos, protege la vista en todo momento frente a la luz del arco. Regulación DIN 9-13 y tono claro DIN 4.
- ✓ **Calidad óptica profesional:** Clasificación CE 1/1/1/2, asegura una visión nítida y sin distorsiones, ideal para trabajos exigentes.
- ✓ **Campo de visión y ergonomía:** Área visual de 89 x 39 mm, con arnés de 3 puntos de apoyo, diseñada para ofrecer precisión y confort incluso en jornadas prolongadas.
- ✓ **Función de amolado y sensibilidad ajustable:** Configura la sensibilidad y el retardo según tus necesidades. Ideal para adaptarse a entornos de trabajo variables.
- ✓ **Alimentación híbrida:** Combinación de energía solar y batería reemplazable para un uso continuo y confiable.
- ✓ **Normativas europeas:** Cumple con EN175:1997 y EN379:2003+A1:2009, garantizando seguridad certificada en todo momento.

OPTIMATIC 150 FLIP-UP

Ref. 10169

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Segmento	Beginner

Técnicos	
Energía	SOLAR. replaceable battery
Dimensiones filtro	110x90 mm
Tono oscuro	Variable 9-13 (Interior)
Tono claro	4
Campo de visión	89 x 39 mm
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tiempo de reacción	1/30000s
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Policarbonato interior	94.3 x 43.2 mm
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Función amolado	Si / Yes (Interior)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10187

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 94x43 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

