

# PLASMA SOLCUT 60 PRO

Ref. 14012



El Plasma SOLCUT 60 PRO es la elección ideal para profesionales que buscan cortes limpios y exactos en acero al carbono, inoxidable y aluminio. Su tecnología Inverter garantiza un arco estable y menor desgaste de consumibles, optimizando cada trabajo.

Con una capacidad de corte de hasta 22 mm, es perfecto para aplicaciones industriales y de construcción. Su diseño portátil y resistente, junto con su alimentación trifásica de 400V - 3Ph, asegura un rendimiento constante y eficiente en cualquier entorno. Incluye pinza de masa y antorcha, listo para trabajar desde el primer minuto.

SOLCUT 60 PRO: precisión y potencia sin límites.

## Principales características:

- Capacidad de corte superior Hasta 22 mm en acero y aluminio: El SOLCUT 60 PRO ofrece cortes precisos en materiales gruesos, con un corte limpio recomendado de 18 mm. Ideal para aplicaciones industriales y construcción.
- Alto rendimiento con 60A de potencia Adaptabilidad a distintos materiales: Con regulación de 20A a 60A, se ajusta a diferentes espesores y materiales, optimizando el consumo energético y prolongando la vida útil de los consumibles.
- Tecnología Inverter Arco estable y menor desgaste: El sistema Inverter garantiza un arco constante y eficiente, reduciendo el consumo eléctrico y minimizando el desgaste de los consumibles.
- Diseño portátil y resistente Ligero pero potente: Con solo 12 kg, es fácil de transportar sin perder robustez. Su estructura resistente y protección IP23 garantizan un rendimiento óptimo en cualquier entorno.
- Alimentación trifásica 400V Máxima estabilidad en trabajos intensivos: Su conexión trifásica de 400V - 3Ph proporciona alimentación estable, evitando fluctuaciones y asegurando un rendimiento continuo en trabajos prolongados.
- Sistema de refrigeración Uso continuo sin sobrecalentamiento: La ventilación forzada regula la temperatura, permitiendo un trabajo constante sin interrupciones.
- Kit completo Listo para operar desde el primer momento: Incluye pinza de masa y antorcha de alto rendimiento para una instalación rápida. No requiere accesorios adicionales, asegurando un inicio inmediato.
- Con SOLCUT 60 PRO, obtendrás potencia, precisión y durabilidad para un corte profesional en cualquier entorno.

# PLASMA SOLCUT 60 PRO

Ref. 14012

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	48A (38A)
Intensidad MAX.	60A
Normativa	EN 60974-1. EN 60974-10
Rango de regulación	20 - 60A
Rendimiento 40°C	60A @ 40%

Técnicos	
Capacidad de corte aluminio	22mm
Capacidad de corte acero	22mm
Capacidad de corte INOX	15mm
Flujo de aire necesario	150l/min
Presión de aire	3,5 -10bar
Presión de aire óptima	4,5 bar

Estructurales	
Dimensiones	430x170x270mm
Indice de protección	IP23
Peso	12 kg
Ventilación	FORZADA

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	14,75A
Potencia absorbida max.	10Kva
Tensión de red	400V - 3ph
Voltaje en vacío	300V

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06148

**CONJ. 3m Cu 25mm 10/25  
MASA 200A**



Ref. 55971

**ANTORCHA PLASMA 4M PT-  
60 / IPT-60**

