

**ESPATULA INOXIDABLE M/BIMATERIAL 50 MM**

Código 196403 EAN-13 8421504964032

**Anchura de la hoja(en mm)**

50



- Espátula en Acero Inoxidable, aportándole una gran resistencia contra óxido y corrosión.
- Hoja rectificada cónicamente para flexionar la punta. Permite ejercer mayor fuerza de apoyo angular y desprender mas pintura o suciedad.
- Cuerpo del mango en plástico de gran resistencia. Refuerzo metálico en la cabeza para poder golpear.
- Mango recubierto de elastómero antideslizante para tener una mejor sujeción y aplicación de fuerza.
- Espátula para multitud de usos, como rascado de superficies, aplicación de masilla, etc.

**Descripción general**

Espátula con hoja flexible en Acero Inoxidable, aportándole una gran resistencia contra óxido y corrosión. La hoja esta rectificada cónicamente para flexionar la punta.

El cuerpo del mango es de plástico de gran resistencia y esta recubierto de elastómero antideslizante, para tener una mejor sujeción y aplicación de fuerza.

Tiene un refuerzo metálico en el extremo del mango para poder golpear.

La espátula se puede utilizar para levantar pintura, pegamento, yeso, sellantes y suciedad de superficies y preparar el posterior pintado. También para levantar papel pintado y preparar para nuevas aplicaciones. Útil para crear una superficie lisa, preparando para pintar.

Es también muy útil para esparcir masilla y otros adhesivos, para tapar grietas y agujeros en cualquier tipo de superficies.

También para levantar moqueta.

La posibilidad de flexión de la hoja hace que pueda levantar pintura de difícil acceso o de difícil extracción, sin gran esfuerzo.

Adecuada para trabajadores de construcción, carpinteros y bricolaje.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Utilizamos cookies de terceros para obtener datos estadísticos de su utilización. Puede obtener más información [AQUÍ](#) y configurar sus preferencias en el enlace [CONFIGURACIÓN](#).

[Aceptar cookies](#)[Rechazar cookies](#)

## Características técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Longitud de la hoja (en mm): | 100  |
| Espesor de la hoja (en mm):  | Cónica desde 1,1 mm en el mango hasta 0,4 mm en la punta                         |
| Tipo de hoja:                | Rectificada Conica flexible  |
| Tipo de mango:               | Bimaterial   |
| Forma del mango:             | Trilobular con rayado antideslizante para dedo pulgar para trabajos de precisión |
| Medida del mango (en mm):    | 115 x 35 x 25 mm   |
| Tipo unión mango-hoja:       | Por presión  |
| Refuerzo para golpeo:        | Refuerzo metálico para poder golpear   |
| Agujero para colgar:         | Si   |

## Acabados

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Color:    | Gris/azul                           |
| Material: | Acero Inoxidable / mango bimaterial |
| Acabado:  | Hoja cromado brillante              |

## Dimensiones del producto

| Peso (kg) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 0.0920    | 21.5       | 5.0        | 2.5       |

Utilizamos cookies de terceros para obtener datos estadísticos de su utilización. Puede obtener más información [AQUÍ](#) y configurar sus preferencias en el enlace [CONFIGURACIÓN](#).

[Aceptar cookies](#)

[Rechazar cookies](#)