



Punta de desbaste INOX cilíndrica Ø 16x32 mm, mango Ø 6 mm A30 para acero inoxidable



Punta de desbaste INOX cilíndrica Ø 16x32 mm, mango Ø 6 mm A30 para acero inoxidable

Núm. de artículo: [31127743](#)

EAN: [4007220096697](#)

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce.

Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias.

La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Datos técnicos

Ancho	32 mm
Longitud, mango	40
Tamaño de grano	30
r.p.m. máx.	51200 r.p.m.
r.p.m., óptimas	51200 r.p.m.
Ø exterior	16 mm
Ø mango	6 mm

Ventajas

- ✓ Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.
- ✓ Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

Recomendaciones de uso

- ✓ Las muelas con mango INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad

- ✓ El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero inoxidable (INOX)
- ✓ Bronce
- ✓ Metal no férrico duro

Trabajos de mecanizado

- ✓ Afinado
- ✓ Amolado
- ✓ Desbarbar
- ✓ Igualado
- ✓ Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- ✓ Mecanizado de cordones de soldadura
- ✓ Mecanizado de superficies
- ✓ Ranurado

Tipos de accionamiento

- ✓ Amoladoras rectas
- ✓ Máquina con eje flexible



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com