



5x discos de corte EHT 76x1,0x10 mm recto PSF STEELOX para acero/acero inoxidable con 1 perno de sujeción

5x discos de corte EHT 76x1,0x10 mm recto PSF STEELOX
para acero/acero inoxidable con 1 perno de sujeción

Núm. de artículo: [69198288](#)

EAN: [4007220229545](#)

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad.

El kit inicial de discos de corte de PFERD TOOLS contiene 5 discos de corte para el mecanizado de lugares de difícil acceso en acero y acero inoxidable (INOX). Mediante el perno, los discos de corte pueden utilizarse de forma segura en amoladoras rectas.

Datos técnicos

| | |
|-------------|---------------|
| Abrasivo | Corindón A |
| Ancho | 1 mm |
| Forma | EHT / 41 / T1 |
| r.p.m. máx. | 20100 r.p.m. |
| Ø agujero | 10 mm |
| Ø exterior | 76 mm |

Ventajas

- ✓ Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
- ✓ Proceso de trabajo rápido gracias a su buen rendimiento de corte.
- ✓ Corte fino y sin rebabas.
- ✓ Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.
- ✓ Perno estable con máxima seguridad contra la rotura del mango.

Recomendaciones de seguridad

- ✓ Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno – la más baja tiene prioridad. Uso sin perno: máx. 20.100 r.p.m., uso con perno: máx. 12.500 r.p.m.
- ✓ En amoladoras neumáticas rectas debe utilizarse carcasa de protección con discos de corte con diámetro a partir de 50 mm (ISO 11148-7). En amoladoras rectas eléctricas debe utilizarse carcasa protectora con discos de corte con diámetro superior a 55 mm (EN 60745-2-3).

Contenido/volumen de suministro

- ✓ El juego contiene cinco discos de corte EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 y un perno BO 6/10 0-4.

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero
 - ✓ Acero inoxidable (INOX)
-

Trabajos de mecanizado

- ✓ Corte de chapas
- ✓ Corte de material macizo
- ✓ Corte de perfiles
- ✓ Realización de aberturas

Tipos de accionamiento

- ✓ Amoladoras rectas
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400

pferd-es@pferd.com