



Abanico de vellón de núcleo POLINOX PNL Ø 200x50 mm agujero Ø 44 mm A100 para lijado fino y acabado

Abanico de vellón de núcleo POLINOX PNL Ø 200x50 mm
agujero Ø 44 mm A100 para lijado fino y acabado

Núm. de artículo: [44644211](#)

EAN: [4007220479698](#)

Los abanicos de vellón POLINOX están compuestos de vellón de nailon en el que está integrado el grano abrasivo. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil.

La herramienta se utiliza principalmente para el mecanizado de grandes superficies.

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Ancho	50 mm
Tamaño de grano	100
r.p.m. máx.	3000 r.p.m.
r.p.m., óptimas	1500 r.p.m.
Ø agujero	44 mm
Ø exterior	200 mm
Ø rosca	0

Ventajas

- ✓ Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- ✓ Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
- ✓ Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso

- ✓ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
-

Indicaciones para pedido

- ✓ Por favor, pedir el perno correspondiente aparte.
-

Recomendaciones de seguridad

- ✓ La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- Acero fundido
- Acero inoxidable (INOX)
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones con base de cobalto
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Aleaciones de titanio
- Aluminio
- Bronce
- Cinc
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Latón
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Termoplásticos
- Titanio

Trabajos de mecanizado

- Acabado rugoso
 - Desbarbar
 - Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
 - Lijado fino en pasos
 - Limpieza
 - Mecanizado de superficies
-

Tipos de accionamiento

- Amoladoras rectas
- Máquina con eje flexible
- amoladora



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com