



Abanico de vellón de núcleo POLINOX PNL Ø 200x50 mm agujero Ø 44 mm A180 para lijado fino y acabado

Abanico de vellón de núcleo POLINOX PNL Ø 200x50 mm
agujero Ø 44 mm A180 para lijado fino y acabado

Núm. de artículo: [44644219](#)

EAN: [4007220479704](#)

Los abanicos de vellón POLINOX están compuestos de vellón de nailon en el que está integrado el grano abrasivo. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil.

La herramienta se utiliza principalmente para el mecanizado de grandes superficies.

Datos técnicos

Abrasivo	Corindón A
Ancho	50 mm
Tamaño de grano	180
r.p.m. máx.	3000 r.p.m.
r.p.m., óptimas	1500 r.p.m.
Ø agujero	44 mm
Ø exterior	200 mm
Ø rosca	0

Ventajas

- ✓ Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
- ✓ Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
- ✓ Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso

- ✓ Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
-

Indicaciones para pedido

- ✓ Por favor, pedir el perno correspondiente aparte.
-

Recomendaciones de seguridad

- ✓ La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
-

Materiales que se pueden mecanizar

- ✓ Acero fundido
- ✓ Acero inoxidable (INOX)
- ✓ Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- ✓ Aleaciones con base de cobalto
- ✓ Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)
- ✓ Aleaciones de titanio
- ✓ Aluminio
- ✓ Bronce
- ✓ Cinc
- ✓ Cobre
- ✓ Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- ✓ Latón
- ✓ Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- ✓ Termoplásticos
- ✓ Titanio

Trabajos de mecanizado

- ✓ Acabado rugoso
 - ✓ Desbarbar
 - ✓ Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
 - ✓ Lijado fino en pasos
 - ✓ Limpieza
 - ✓ Mecanizado de superficies
-

Tipos de accionamiento

- ✓ Amoladoras rectas
 - ✓ Máquina con eje flexible
 - ✓ amoladora
-



PFERD Rüggeberg S.A.
C/ Júndiz, 18, Pol. Ind. Júndiz
01015 Vitoria-Gasteiz

+34 945 184 400
pferd-es@pferd.com