

## **WE 22-230 MVT (606464000) Amoladora angular** **Cartón; con empuñadura principal girable**

Nº de pedido 606464000  
EAN 4007430265340



Ilustración representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ø del disco                     | 230 mm    |
| Potencia nominal absorbida      | 2200 W    |
| Potencia suministrada           | 1500 W    |
| Revoluciones marcha en vacío    | 6600 /min |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4600 /min |
| Par de giro                     | 14 Nm     |
| Rosca de husillo                | M 14      |
| Circunferencia de la empuñadura | 144 mm    |
| Peso sin cable                  | 5.8 kg    |
| Longitud del cable              | 4 m       |

## Vibración

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6.2 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Cubierta protectora  
Brida de apoyo  
Tuerca de dos agujeros  
Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo  
Llave de agujeros frontales