

## SBEV 1300-2 (600785500) Taladro de percusión

N.º de pedido 600785500

EAN 4007430312723



Imagen representativa



- Taladro de percusión de dos marchas extremadamente potente para perforar de manera rápida y versátil con revoluciones constantes bajo carga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaeescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Indicación del desgaste de las escobillas de carbón
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

### Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1300 W
Potencia suministrada	730 W
Par de giro máx.	44 / 16 Nm
Ø de perforación en mampostería	24 mm
Ø de perforación en hormigón	22 mm
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Revoluciones bajo carga nominal	1100 / 3100 /min
Número máx. de golpes	58900 /min
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1 - 13 mm
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	2.8 kg
Longitud del cable	4 m

## VIBRACIÓN

Perforar metal	4.2 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Taladrado de percusión hormigón	17 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	103 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	114 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
- Empuñadura adicional revestida de goma
- Tope de profundidad
- metabOX 145 L