

## **SBE 650 (600742500) Taladro de percusión**

### **Maletín profesional**

Nº de pedido 600742500

EAN 4061792201422



Ilustración representativa

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

## Valores técnicos

## Valores característicos

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia nominal absorbida                | 650 W                          |
| Potencia suministrada                     | 320 W                          |
| Par de giro máx.                          | 10 Nm                          |
| Ø de perforación en mampostería           | 16 mm                          |
| Ø de perforación en hormigón              | 14 mm                          |
| Ø de perforación en acero                 | 13 mm                          |
| Ø de perforación en madera blanda         | 30 mm                          |
| Revoluciones bajo carga nominal           | 1500 /min                      |
| Número máx. de golpes                     | 44800 /min                     |
| Marchas                                   | 1                              |
| Capacidad del portabrocas                 | 1.5 - 13 mm                    |
| Diámetro del cuello de sujeción           | 43 mm                          |
| Husillo portabrocas con hexágono interior | 6.35 mm                        |
| Rosca del husillo portabrocas             | 1/2 " - 20 UNF                 |
| Tipo de sujeción del portabrocas          | Portabrocas de sujeción rápida |
| Peso sin cable                            | 1.8 kg                         |
| Longitud del cable                        | 2.5 m                          |

## Vibración

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Perforar metal                  | 5.8 m/s <sup>2</sup>  |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Taladrado de percusión hormigón | 24.4 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisión de ruido

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 91 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Suministro estándar

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus  
 Empuñadura adicional  
 Tope de profundidad  
 Maletines profesionales