KS 66 FS (601066000) Sierra circular manual

N.º de pedido 601066000
EAN 4061792007475



Imagen representativa

- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajustable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Carril guía suministrable como accesorio

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	840 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm

Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5000 /min
Revoluciones bajo carga nominal	3800 /min
Velocidad máx. de corte	50 m/s
Peso sin cable	4.9 kg
Longitud del cable	4 m

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	109 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal