

## Basic 250-50 W OF (601535000) Compresor Cartón

Nº de pedido 601535000  
EAN 4007430244444



Ilustración representativa



- Compresor potente, robusto para aplicaciones industriales sencillas
- Compresor de émbolo sin aceite: transporte fácil y gasto reducido de mantenimiento
- Para corriente alterna monofásica
- Presión de trabajo regulable, de fácil manejo por manorreductor con manómetro
- Buen arranque en frío gracias al manóstato con válvula de descarga
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Ruedas revestidas de goma, estables para el uso móvil
- Manómetro adicional: indicación de presión de la caldera
- Tirador revestido de goma para un manejo cómodo
- No requiere ninguna comprobación antes de la puesta en marcha
- Caldera con 10 años de garantía contra perforación por oxidación

**Valores técnicos****Valores característicos**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Capacidad de aspiración                             | 220 l/min          |
| Capacidad de llenado                                | 120 l/min          |
| Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) | 100 l/min          |
| Presión máx.                                        | 8 bar              |
| Potencia nominal absorbida                          | 1.5 kW             |
| Nº revoluciones máx.                                | 2850 /min          |
| Tamaño de la caldera                                | 50 l               |
| Nivel de intensidad acústica (LpA)                  | 82 dB(A)           |
| Nivel de potencia acústica (LwA)                    | 97 dB(A)           |
| Dimensiones                                         | 780 x 400 x 625 mm |
| Peso                                                | 29 kg              |
| Longitud del cable                                  | 1.5 m              |

**Emisión de ruido**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 82 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 97 dB(A) |

**Suministro estándar**

Acoplamiento rápido universal  
Tirador revestido de goma