



JUEGO 10 VASOS 1/2' 10-19 MM REGLETA

Código 192333 EAN-13 8421504923336

Diámetro de la llave (en mm)	Longitud (en mm)
1/2" 10	38



- Regleta de plástico ligera, con colgador, posicionador de vasos, con soporte diferente para guardar cada llave de vaso, orientable para mejor extracción.
- Soporte muy adecuado para ordenación, transporte y control de faltas
- Llave de vaso hexagonal fabricada en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave.
- Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la tuerca no sufra y alargue la vida útil. Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- Permite su uso con carracas de cuadradillo de 1/4", mango atornillador y mango en T. También se puede usar con alargaderas, junta universal, adaptadores, etc. para mejorar sus funciones.

Descripción general

Regleta de plástico con soportes móvil para embutir llaves de vaso.

La composición es de llaves de vasos hexagonales de 1/2" de longitud normal de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

Regleta muy útil para guardar y transportar ordenadamente los vasos. Los soportes permiten el anclaje fijo de los vasos y son direccionables para su fácil extracción. Los anclajes son exclusivos de cada llave de vaso, lo que permite saber la llave que falta, y la posición de cada llave. La regleta se puede colgar en paredes o paneles para que no ocupe espacio.

Las llaves de vaso son para aprietes con carraca de cuadradillo de 1/2".

Útiles para tuercas hexagonales. Perfil hexagonal regular. Permiten un apriete muy preciso con una alta transmisión del esfuerzo, sin desgastar el perfil.

Vasos fabricados en Acero al Cromo-Vanadio, lo que les da mas resistencia, capacidad de apriete y vida útil.

Los vasos en su proceso de fabricación están tratado térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga la vida del vaso.

Al final del proceso de fabricación, son tratados superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga la vida del vaso.

Los vasos siguen la norma DIN3124/ ISO2725. Están marcadas con nuestra marca y la medida de la boca.

Estos vasos son útiles para aprietes con carraca, con mango articulado y mango en T.

Pueden aplicarse a muchos complementos como alargaderas, adaptadores, etc.

Muy adecuados para aprietes de tuercas hexagonales en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico. No se aconseja usar con herramientas de impacto.

Características técnicas

Acabados

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.7350	37.2	9.9	2.6