

ENROLLACABLES 15 METROS H05VV-F 3G1.0

Código 199415 EAN-13 8421504994152



Longitud cable	Sección del cable	Protección IP
15 metros	1,0 mm2	IP 20

- Enrollador de cable eléctrico con cable de 3 x 1 mm2, IP20 (protección 2 contra polvo y 0 contra agua), marcas CE y GS. Longitud de cable 5, 10 o 15 metros.
- Cable de cobre que cumple todas las certificaciones de uso y seguridad, dando confianza plena al usuario.
- Protecciones de seguridad de todo tipo para evitar cualquier tipo de accidente eléctrico (ver tolerancias de uso)
- Corta la corriente en caso de sobrepasar la potencia admisible, dando mas seguridad
- Rapidez de rebobinado y almacenamiento sin contacto con el suelo.

Descripción general

Bobina tambor y asa de plástico.

Cable de cobre sin mezcla recubierto de plástico. Longitud 5, 10 o 15 metros.

Cable compuesto de 3 hilos de cobre de 1 mm2 de grosor. El cable es de tipo H05VV-F de alta seguridad, pudiendo soportar una potencia máxima de 2300W estando el cable extendido (10A), y de 900W (3,9A) estando el cable recogido.

El enrollacables cumple las condiciones de la regla IP20 de protección ante el polvo y el agua. Además cumple las normas de seguridad del certificado CE de seguridad eléctrica, y GS (Geprüft Sicherheit) de seguridad.

El cable tiene un enchufe de 2 hilos con clavijas tipo europeo, y 4 tomas de corriente tipo Schuko. Incluye seguridad de toma de tierra y termostato en caso de superar la potencia y producirse un sobrecalentamiento.

Tiene una manivela para la recogida rápida del cable, lo que le da mucha comodidad.

Calidad industrial cumpliendo con todas las normas de seguridad.

Apto para la industria, uso profesional en exteriores, construcción, agricultura, mantenimiento eléctrico, etc.

Características técnicas

Tipo de cable:	H05VV-F (recubierto PVC)
Material del cable:	Cobre
Caracteristicas del cable:	3 hilos x 1,0mm2
Clase aparato eléctrico:	Clase I
Dispositivo termico de seguridad:	Si. Salta en caso de sobrecarga. Desenchufar y pulsar para rearmar.
Rendimiento enrollado:	Max. 900W - 3,9 A (230 v)
Rendimiento desenrollado:	Max. 2300W - 10 A (230 v)
Numero de bases en el cuerpo:	4
Tipo de base y enchufe:	Tipo CEE 7/3 (schuko)
Material estructura:	Estructura cerrada en forma circular de plástico
Empuñadura para transporte:	Asa de plástico integrada en el cuerpo y forma ergonomica
Material carrete:	Plástico
Otras características carrete:	Con pies de plastico para apoyar en el suelo. Con manivela para facilitar el enrollado y desenrollado del cable

Acabados

Color:	Gris/azul
Material:	Cuerpo plástico
Acabado:	Plástico liso

Certificaciones

Certificación:	CE / GS / RoHS
----------------	----------------

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
1.7400	21.7	10.3	27.9