

INVERKONTROL Di - 230

Ref. 04119



¿ El **INVERKONTROL DI-230** de Solter es el aliado perfecto para proteger tus equipos de soldadura INVERTER ante variaciones de tensión. Diseñado para desconectar la alimentación en caso de sobrecargas o caídas de tensión, este dispositivo garantiza un entorno de trabajo seguro y prolonga la vida útil de tus equipos. Ideal para su uso con generadores y en entornos eléctricos inestables, combina precisión y durabilidad con un diseño compacto y funcional.

Principales características:

- ¿ **Protección avanzada:** Desconecta la alimentación automáticamente si la tensión excede el rango de **160V a 260V**, asegurando que los equipos de soldadura funcionen bajo condiciones óptimas.
- ¿ **Monitorización precisa:** Equipado con un **display digital de alta precisión (±5%)** que muestra en tiempo real la tensión de entrada, con indicadores de estado para mayor seguridad.
- ¿ **Alta capacidad:** Admite hasta **8.4 kW de potencia** con una **intensidad máxima de entrada de 30A**, ofreciendo protección incluso a equipos más exigentes.
- ¿ **Rendimiento robusto:** Ideal para entornos con generadores autónomos o fluctuaciones eléctricas, **protegiendo equipos INVERTER monofásicos de hasta 200 A**.
- ¿ **Durabilidad garantizada:** Fabricado bajo los **estándares IP44** para mayor resistencia en entornos de trabajo adversos.
- ¿ **Fácil instalación:** Diseño **compacto y ligero (175x125x90mm, 1.1 kg)** que permite su conexión rápida entre el generador o la instalación eléctrica y el equipo de soldadura.
- ¿ **Ventilación eficiente:** Sistema de enfriamiento por convección para un funcionamiento seguro y estable.
- ¿ Confía en el **INVERKONTROL DI-230** de Solter para proteger y optimizar tus equipos de soldadura. Garantiza la seguridad y rendimiento en cada proyecto, respaldado por la calidad e innovación de una marca líder.

INVERKONTROL Di - 230

Ref. 04119

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructurales	
Peso	1.1Kg
Dimensiones	175x125x90mm

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	30A
Rango de utilización	160-260V
Tensión de red	230 1ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 04110

INVERTER STYL 205 PRO + Maletín

Ref. 04229

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 10093

PRACTICO 150 (150@40%)

Ref. 10100

PRACTICO 130 (130@40%)

Ref. 10207

CORE 200Di (200@40%)

Ref. 10217

CORE 160s (160@35%)