

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684



UN ARNÉS
A TU MEDIDA



- AJUSTE DE SUJECIÓN
- PUNTO DE FIJACIÓN
- SUJECIÓN
- CINTA AJUSTABLE
- AJUSTE DE PROFUNDIDAD

La revolución en protección para soldadores profesionales. La Pantalla de Soldadura **OPTIMATIC 100** de Solter combina **seguridad, rendimiento y comodidad**, diseñada para aquellos que buscan la mejor experiencia en soldadura. Con su **tecnología de oscurecimiento automático** ultra rápido y **ajuste personalizado**, garantiza una protección óptima en todo momento. **Ideal para procesos como MMA, MIG, MAG y TIG**, esta pantalla ofrece una visión clara y sin distorsiones, permitiéndote trabajar con **máxima precisión y eficiencia**.

Ligera, resistente y con una autonomía imbatible, su alimentación solar con **batería reemplazable** asegura un rendimiento constante, mientras que su diseño ergonómico minimiza la fatiga en largas jornadas de trabajo.

Principales características:

- ✓ **Oscurecimiento Automático Inteligente:** Ajuste DIN 9-13 que se adapta a la intensidad del arco, con **tiempo de respuesta ultrarrápido de 1/25,000 segundos** para protección ocular sin interrupciones. **Evita fatiga visual y mejora tu concentración en cada soldadura.**
- ✓ **Visión nítida sin distorsiones:** Certificación CE EN379 1/1/1/2, garantizando **claridad óptica superior**, sin reflejos ni distorsión de colores. **Verás la soldadura con más precisión y detalles, reduciendo el margen de error en cada trabajo.**
- ✓ **Diseño ergonómico ultraligero:** Fabricada con **materiales resistentes y bajo peso**, permite **movilidad total sin incomodidad**. Su ajuste adaptable **minimiza fatiga en largas jornadas** y ofrece un equilibrio perfecto para un uso cómodo durante el día.
- ✓ **Modo Amolado Integrado:** Activa el modo de pulido con solo un ajuste, desactivando el oscurecimiento automático y permitiendo **visión clara para esmerilar superficies** sin necesidad de quitar la pantalla. **Mayor eficiencia en cada tarea.**
- ✓ **Energía Solar con Batería:** Funcionamiento continuo sin interrupciones gracias a su **sistema híbrido solar y batería recambiable**, ideal para **proyectos prolongados sin preocupaciones.**
- ✓ **Amplio Campo de Visión:** Área visual de **96 x 39 mm**, diseñada para ofrecer **vista panorámica del área de trabajo**, facilitando la alineación y ejecución precisa de cada soldadura. **Menos ajustes, más control y mejores resultados.**
- ✓ **Sujeción ajustable con arnés:** Incluye **arnés regulable de ajuste rápido**, proporcionando una fijación **segura y estable**, evitando deslizamientos y permitiendo personalizar la posición según necesidades del usuario. **Comodidad y seguridad en cada movimiento.**

PANTALLA OPTIMATIC 100

Ref. 06684

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Normativa	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Segmento	Beginner

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	96 x 39 mm
Dimensiones filtro	110x90 mm
Energía	SOLAR. replaceable battery
Función amolado	Si / Yes (Exterior)
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x42.3mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Exterior)

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES OPTIMATIC



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10091

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 102x42 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 230x90mm OPTIMATIC

