



1095D3



1095D4



1095D7



1095D5



1095D6



Talla: M



EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021



47gr.

Duplex - Ref. 1095

Gafas de protección con frontal abatible contra soldadura, desarrolladas en nylon con diseño clásico, varillas ergonómicas y protectores laterales.



NYLON



FRONTAL ABATIBLE



PROTECTORES LATERALES

GRADUADO A MEDIDA

Versiones	Ref.	Marcado de Montura	Talla
 Soldadura DIN3	1095.02	16321  C T C €	M
 Soldadura DIN4	1095.03	16321  C T C €	M
 Soldadura DIN5	1095.01	16321  C T C €	M
 Soldadura DIN6	1095.04	16321  C T C €	M
 Soldadura DIN7	1095.05	16321  C T C €	M

Material lentes	Marcado lente	Monofocal	Progresivas
Polycarbonato	 C T C €	-12.50, +8.75	-14.00, +6.00 add.+3.00
Mineral	 C €	-7.00, +7.00	-6.00, +6.00 add.+3.50
Orgánico 1.5	 C €	-10.00, +8.00	-6.00, +6.00 add.+3.00
Orgánico 1.6	 C €	-10.00, +7.75	-9.00, +6.00 add.+3.25
Trivex	 C T C €	-10.00, +7.00	-10.00, +6.00 add.+2.50
Orgánico 1.67	 C €	-10.75, +8.00	-9.75, +6.50 add.+3.00

Bifocal: Solo en Orgánico 1.5, -6.00, +5.75 add.+3.00

Tratamientos	Filtros
Antiraya (K)	Ultravioleta (UL1.2)
Antivaho (N)	
Antirreflejante	
Hidrófugo	
Blue stop	

NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Soldadura DIN3	1095.D3	 UL1.2 W3 1 C T C €	16321  U1.2 W3 C T C €		M	8436010310648	8436010321576	18	216	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Soldadura DIN4	1095.D4	 UL1.2 W4 1 C T C €	16321  U1.2 W4 C T C €		M	8436010313618	8436010321583	10	210	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Soldadura DIN5	1095.D5	 UL1.2 W5 1 C T C €	16321  U1.2 W5 C T C €		M	8436010312581	8436010313434	18	216	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Soldadura DIN6	1095.D6	 UL1.2 W6 1 C T C €	16321  U1.2 W6 C T C €		M	8436010313625	8436010321606	18	216	9004909000	Antiraya - Antivaho
 Soldadura DIN7	1095.D7	 UL1.2 W7 1 C T C €	16321  U1.2 W7 C T C €		M	8436010313632	8436010321613	10	210	9004909000	Antiraya - Antivaho

 Interior  Exterior  Soldadura

Especificaciones generales

Material lente neutra	Material montura	Base montura
Polycarbonato	Poliamida / Nylon / TPR	5
Medidas		
Talla:		
M - L	55 mm	50 mm
		
	18 mm	145 mm
		
		149 mm

Información marcado

Marcados	Descripción
	Identificación de OPTOR S.A.U.
	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color

Marcados	Descripción
1	Visión mejorada
W3	Filtro Soldadura Din 3
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
W4	Filtro Soldadura Din 4
W5	Filtro Soldadura Din 5
W6	Filtro Soldadura Din 6
W7	Filtro Soldadura Din 7



+Info sobre el marcado
Tecnología y mantenimiento

www.pegasosafety.com

 info@pegaso.es

Fabricante: OPTOR S.A.U
C/Quintana I Millars 2-G
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain).