

KIT S-MASK 15

Ref. K0267



El Kit S-MASK 15 de Solter combina la máscara de soldadura S-MASK 15 con oscurecimiento automático y una **capucha de cuero Ref. 10298**, ofreciendo protección adicional frente a chispas, calor y proyecciones. La máscara incorpora filtro automático ajustable **DIN 5/8-9/13**, modo amolado externo, campo de visión de **111 x 39 mm** y tiempo de reacción de **1/30.000 segundos**. Es apta para trabajos MIG, TIG y electrodo y compatible con cascos de seguridad sin necesidad de adaptadores.

Principales Características:

- ✓ **Filtro Electrónico Avanzado:** La máscara S-MASK 15 incorpora un sistema de oscurecimiento automático ajustable (**DIN 5/8-9/13**), ideal para aplicaciones MIG, TIG y electrodo.
- ✓ **Campo de Visión Amplio:** Con dimensiones de **111 x 39 mm**, garantiza una visibilidad clara y precisa, optimizando la calidad del trabajo.
- ✓ **Tiempo de Reacción Ultrarrápido:** Su activación en **1/30.000 segundos** reduce significativamente el riesgo de exposición a destellos o chispas.
- ✓ **Modo Amolado Activable:** Permite conmutar fácilmente al modo de amolado desde el exterior, facilitando tareas de pulido sin cambiar de equipo.
- ✓ **Protección Integral con Capucha de Cuero:** Incluye una capucha resistente al calor (Ref. 10298) que protege **cabeza, cuello y hombros**, complementando la máscara para una cobertura completa.
- ✓ **Diseño Ergonómico y Ligero:** Su estructura permite un uso prolongado sin fatiga, incluso en zonas de difícil acceso o con movilidad reducida.
- ✓ **Compatibilidad Total:** Se adapta a **cascos homologados sin necesidad de adaptadores**, garantizando practicidad y versatilidad.
- ✓ **Certificación y conformidad:** La máscara S-MASK 15 cumple con el **Reglamento (UE) 2016/425** y con las normas **EN ISO 16321-2:2021**.
- ✓ **Durabilidad y Mantenimiento Fácil:** Componentes reemplazables y materiales resistentes como el cuero aseguran una **larga vida útil y fácil limpieza**.

KIT S-MASK 15

Ref. K0267

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	111x39mm
Energía	Batería CR2450 reemplazable
Función amolado	DIN 4 (externo)
Policarbonato exterior	10324
Regulación de la sensibilidad	Si (externo)
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/30000s
Tiempo de retardo	0,04 - 2,0s
Tono claro	5/8
Tono oscuro	9/13

Estructurales	
Peso	500 g

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10298

CAPUCHA SOLDADURA CUERO



Ref. 10324

POLICARBONATOS EXTERIORES

