

AEROTIG AC/DC Wi - 200A 1Ph

Ref.



La AEROTIG AC/DC Wi - 200A 1Ph de Solter es una soldadora TIG y MMA de **altas prestaciones** orientada a profesionales que exigen **precisión, control y conectividad avanzada**. Diseñada para trabajar con **acero inoxidable, aluminio, titanio y aleaciones complejas**, integra tecnología **inverter**, encendido por **alta frecuencia (HF)**, control por **WiFi** y una interfaz intuitiva. Gracias a sus modos **2T/4T**, pulsado de baja y alta frecuencia y compatibilidad con pedal remoto, se adapta perfectamente a trabajos de precisión y producción continua. Ideal para entornos técnicos y talleres que valoran la calidad y el rendimiento en cada soldadura.

Principales Características:

- ✓ **Soldadora TIG AC/DC + MMA:** Ideal para acero inoxidable, aluminio y aleaciones especiales.
- ✓ **Tecnología inverter de última generación :** Mayor eficiencia energética y estabilidad del arco.
- ✓ **Encendido por HF y modos 2T/4T :** Inicio limpio y control total del proceso.
- ✓ **Arco pulsado configurable:** Permite uniones precisas en materiales de distinto espesor.
- ✓ **Panel digital intuitivo:** Ajuste rápido de parámetros sin menús complejos.
- ✓ **Conectividad WiFi WaaS Welding:** Control remoto, gestión de WPS y asistencia técnica online.
- ✓ **Diseño compacto (18 kg) con protección IP23S :** Robusta, portátil y apta para uso en exteriores.
- ✓ **Ciclo de trabajo profesional:** 60% a 170A en TIG, con excelente rendimiento continuo.
- ✓ **Compatibilidad con pedal TIG y antorchas refrigeradas :** Ergonomía y seguridad en trabajos exigentes.

AEROTIG AC/DC Wi - 200A 1Ph

Ref.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (120A)
Intensidad MAX.	200A
Normativa	EN60974-1. EN60974-10
Rango de regulación	10 - 200A (10.4 - 18.0V)
Rendimiento 40°C	50%

Técnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6 - 4.0mm
Frecuencia de pulsado TIG	500Hz

Estructurales	
Dimensiones	465x280x360mm
Indice de protección	IP23
Panel regulación	AEROTIG AC/DC Wi
Peso	14 kg
Ventilación	Double AUTO

Eléctricas	
Tensión de red	1ph- 230V
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9.5KVA
Voltaje en vacío	65V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06034

PEDAL AEROTIG



Ref. 06126

CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 10253

CARRO UTS 400



Ref. 10733

CARRO UTS 1000



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

CONECTOR ANTORCHA SOLTER

